



16417134



Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker K.1/K.5 alu, matt

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. Neutralleiter erforderlich.

Technische Merkmale

_default

Nennspannung	230 V AC
Frequenz	50/60
Schaltstrom	10 A /230 V AC1
Kartenbreite	max. 55 mm
Kartenstärke	0.8...1.2 mm
Induktive Last bei $\cos \varphi = 0,6$	max. 6 A
230 V Glüh- und Halogenlampen	1500 W
konventionelle Trafos	1500 VA
Elektronische Trafos	1500 W
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung	1500 W
Kompaktleuchtstofflampen	500 W
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar	0, 15, 30, 60 s
Montageart	Unterputz
Schutzart	IP20
Haupt-Designlinie	Berker K.5
Farbe	alu matt, lackiert
Montageart	mit Spreizkrallen
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Betriebstemperatur	-5...50 °C
Schraubklemmen (max.)	2 x 2,5
Einbautiefe	32 mm
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	58.6 mm
Aufdruck	mit Aufdruck "Hotelcard"
Schaltart / Variante	1-polig
Anschlussart	mit Schraub-Liftklemmen
LED	beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard
Einstellungen	mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit
Beleuchtung	für Beleuchtung
Potenzialfrei	mit potenzialfreiem Kontakt
Hinweistext Bildpreisliste/Katalog	Neutralleiter erforderlich!