

260209



USB Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, eckiger Tragring, polarweiß matt

USB Ladesteckdose zum Aufladen von Akkus mobiler Endgeräte die Ladung über USB-Anschluss ermöglichen, z.B. Mobil-Telefone, PDAs, MP3-Player, portable Navigationsgeräte, Headsets, Montage in Gerätedose nach DIN 49073, mit zwei senkrecht nebeneinander angeordnete USB-Buchsen 2.0 Typ A zum gleichzeitigen Laden von zwei Endgeräten, in Mehrfachkombinationen einsetzbar, Abdeckung mit Zentralstücken für TAE-Steckdose und Rahmen der Berker Up-Programme kurzschlussfest und überlastsicher.

Technische Merkmale

_default	
Nennstrom	0.2 A
Eingangsspannung	230 V AC
Leistungsaufnahme (Standby)	max. 150 mW
Ausgangsspannung	5 V
Ausgangsstrom je Buchse	max. 3 A
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen	max. 3 A
Leiterquerschnitt (massiv)	2.5
Verwendung allgemein sonstige	zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel
Steckverbinder / Buchsen	mit 2 USB-Buchsen Typ A
Sicherung	kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Anschlussart	mit Schraubklemmen
Hinweistext	Keine Datenübertragung möglich!
Farbe	polarweiß matt