



296110



### Universal-Drehdimmer Komfort (R, L, C, LED), Softrastung, Lichtsteuerung

Universal-Drehdimmer Komfort mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer), Einflächenbedienung, Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer, Helligkeitsspeicher, lampenschonender Softanlauf, Phasen-/Phasenabschnitt oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart selbstlernend, mit Inkrementalgeber, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Schraubklemmen. Hinweis: Keine induktiven und kapazitiven Lasten gemeinsam anschließen.

#### Technische Merkmale

<b>_default</b>	
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung
Farbe	sonstige
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50/60
230 V Glüh- und Halogenlampen	20...420 W
Dimmbare 230 V LED-Lampen	3...100 W
Elektronische Trafos	20...420 W
Dimmbare, konventionelle Trafos	20...420 VA
Achsmaß Ø	4 mm
Einbautiefe	24 mm
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Nebenstelleneingang	mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung, mit Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer
Helligkeit	mit Helligkeitsspeicher
Softanlauf	lampenschonender Softanlauf
Dimmprinzip	Phasen-, Phasenabschnitt oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart, selbstlernend
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit Softrastung
Bestandteil	mit Inkrementalgeber
Spannung	Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich
Sicherung	kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Anschlussart	mit Schraubklemmen
Hinweistext Bildpreisliste/Katalog	Keine induktiven und kapazitiven Lasten gemeinsam anschließen.