

3032

Ausschalter 2polig

Wippschalter-Einsatz, Ausschalter 2-polig, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar.

Technische Merkmale

_default

Nennspannung	250 V AC
Schaltstrom	10 AX (100 W LED (SBL))
Montageart	Unterputz
Schutzart	IP20
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung
Farbe	sonstige
Verbindungsklemmen	nach VDE 0632-1
Verbindungsklemmen	nach IEC 60669-1
Montageart	mit Spreizkrallen
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Einbautiefe	31 mm
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	41.6 mm
Schaltart / Variante	2-polig Aus,mit vordefinierter 0-Stellung
Anschlussart	mit Steckklemmen
Beleuchtung	für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Hinweistext	zum Tragring isolierte, selbstrückstellende Spreizkrallen ; Nur geeignet in Kombination mit Wippen mit Aufdruck "0".