



3036



Wechselschalter 10AX 250V~, Lichtsteuerung

Wippschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar.

Technische Merkmale

_default

Nennspannung	250 V AC
Schaltstrom	10 AX (100 W LED (SBL))
Montageart	Unterputz
Schutzart	IP20
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung
Farbe	sonstige
Verbindungsklemmen	nach VDE 0632-1
Verbindungsklemmen	nach IEC 60669-1
Montageart	mit Spreizkrallen, für Schraubbefestigung
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Einbautiefe	31 mm
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	41.6 mm
Schaltart / Variante	Aus/Wechsel
Anschlussart	mit Steckklemmen
Beleuchtung	für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Hinweistext	zum Tragring isolierte, selbstrückstellende Spreizkrallen
Besonderer Hinweistext	Exemplarisch ist hier ein Kontroll-Wechselschalter dargestellt. Bei Kontroll-Ausschalter 2- und 3-polig werden andere Wippschalter und Glimmaggregate benötigt.