



30763502



**IP55**

### Wechselschalter AP W.1 polarweiß

Wechselschalter AP, IP55, Aus/Wechsel, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

### Technische Merkmale

<b>_default</b>	
Nennspannung	250 V AC
Schaltstrom	10 AX
Montageart	Aufputz / Aufbau
Schutzart	IP55
Haupt-Designlinie	Berker W.1
Farbe	polarweiß matt
Werkstoff	Thermoplast
Betriebstemperatur	-15...30 °C
Breite	76 mm
Höhe	76 mm
Tiefe	61.5 mm
Schaltart / Variante	Wechsel
Anschlussart	mit Steckklemmen
Dichtung	mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Klemme	mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
Leitung	mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr
Hohlboden	viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze
Hinweistext	Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.