




31763505



IP55



Kontroll-Wechselschalter AP W.1 grau

Kontroll-Wechselschalter AP mit Linse, IP55. Für Kontrollschaltung, mit rotem LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Technische Merkmale

_default	
Nennspannung	250 V
Schaltstrom	10 AX
Betriebstemperatur	-15...30 °C
Lager-/Transporttemperatur	-50...50 °C
Schutzart	IP55
Anschlussart	Steckanschluss
Haupt-Designlinie	Berker W.1
Farbe	grau/lichtgrau matt
Werkstoff	Thermoplast
Dichtung	mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Klemme	mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
Beleuchtung	mit rotem LED-Aggregat 230 V, für Kontrollschaltung
Leitung	mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr
Anschlussart	mit Steckklemmen, mit N-Klemme
Hinweistext	Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.