


382610



Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze

Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder 2-polig, Aus/Wechsel. Für zentrale Schließanlagen, mit Schraubklemmen, ohne Spreizkrallen. Nicht für wg Up geeignet.

Technische Merkmale

_default

Nennspannung	250 V AC
Schaltstrom	16 AX (200 W LED (SBL))
Montageart	Aufputz / Aufbau
Schutzart	IP20
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung
Farbe	sonstige
Verbindungsklemmen	nach VDE 0632-1
Verbindungsklemmen	nach IEC 60669-1
Montageart	ohne Spreizkrallen, für Schraubbefestigung
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Breite	70.8 mm
Höhe	70.8 mm
Tiefe	40.1 mm
Schaltart / Variante	2-polig Aus/Wechsel
Schließzylinder	für Schließzylinder
Schließungen / -anlagen	für zentrale Schließanlagen
Anschlussart	mit Schraubklemmen
Beleuchtung	ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Hinweistext	für genormtes Profil-Halbzylinderschloss 40 mm
Hinweistext Bildpreisliste/Katalog	Nicht geeignet für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44!