



41091606



Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt

Steckdose SCHUKO® mit LED-Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange Lebensdauer durch LED, weißes LED-Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel.

Technische Merkmale

_default	
Montageart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	anthrazit matt
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60
Nennstrom	16 A
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Einbautiefe	32 mm
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Werkstoff	Thermoplast
Erhöhter Berührungsschutz	nach DIN VDE 0620-1
Nennstrom	16 A
Farbe	anthrazit
Anschlussart	mit Schraub-Liftklemmen
Aufdruck	ohne Aufdruck
Beleuchtung	Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht
Montageart	mit Spreizkrallen
Schutz	erhöhter Berührungsschutz

Hinweistext
Achtung! Artikel mit speziellem UP-Einsatz. Zentralstücke mit LED-Orientierungslicht sind nicht mit den Standard-Steckdoseneinsätzen kompatibel.