













Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF u. erh.BS S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED und Beschriftungsfeld, mit Schraub-Liftklemmen, mit erhöhtem Berührungsschutz, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

Technische Merkmale

d	lef	a	u	lt	

_uelauit			
Montageart	Unterputz		
Schutzart	IP20		
Farbe	polarweiß matt		
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7		
Nennspannung	250 V AC		
Frequenz	50/60		
Nennstrom	16 A		
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1		
Bauart	nach DIN 49440		
Einbautiefe	32 mm		
Werkstoff	Thermoplast		
Erhöhter Berührungsschutz	nach DIN VDE 0620-1		
Nennstrom	16 A		
Farbe	polarweiß		
Anschlussart	mit Schraub-Liftklemmen		
Aufdruck	ohne Aufdruck		
Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	mit Beschriftungsfeld		
Montageart	mit Spreizkrallen		
Schutz	erhöhter Berührungsschutz		
Hinweistext	Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.		