


41101913



### Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF u. erh.BS S.1/B.3/B.7 grün, matt

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld und Aufdruck - SV -, Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung. Für den Anschluss von medizinisch technischen Geräten nach DIN VDE 0100-710 (2002-11) geeignet, zuverlässige Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch ausgelegt, mit Schraub-Liftklemmen. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsticher, halogenfrei.

### Technische Merkmale

<b>_default</b>	
Montageart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	grün matt
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Technische Ausführung	Aufdruck "SV"
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60
Nennstrom	16 A
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Einbautiefe	32 mm
Werkstoff	Thermoplast
Erhöhter Berührungsschutz	nach DIN VDE 0620-1
Nennstrom	16 A
Farbe	grün
Anschlussart	mit Schraub-Liftklemmen
Aufdruck	Aufdruck "SV"
Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	mit Beschriftungsfeld
Montageart	mit Spreizkrallen
Schutz	erhöhter Berührungsschutz
Hinweistext	Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. ; Einsatz farblich gekennzeichnet.