



41108915



### Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF u. erh.BS S.1/B.3/B.7 rot, glänzend

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld und Aufdruck - EDV -, mit Schraub-Liftklemmen, Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch ausgelegt. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast halogenfrei.

#### Technische Merkmale

<b>_default</b>	
Montageart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	rot glänzend
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Technische Ausführung	Aufdruck "EDV"
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60
Nennstrom	16 A
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Einbautiefe	32 mm
Werkstoff	Duroplast
Erhöhter Berührungsschutz	nach DIN VDE 0620-1
Nennstrom	16 A
Farbe	rot
Anschlussart	mit Schraub-Liftklemmen
Aufdruck	Aufdruck "EDV"
Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	mit Beschriftungsfeld
Montageart	mit Spreizkrallen
Schutz	erhöhter Berührungsschutz

Hinweistext

Einsatz farblich gekennzeichnet. ;  
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm  
ausgelegt.