



41108989



**Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF u. erh.BS S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend**

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED und Beschriftungsfeld, mit Schraub-Liftklemmen, mit erhöhtem Berührungsschutz, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

**Technische Merkmale**

**\_default**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Montageart                           | Unterputz  |
| Schutzart                            | IP20   |
| Farbe                                | polarweiß glänzend                                     |
| Haupt-Designlinie                    | Berker S.1/B.3/B.7                                     |
| Nennspannung                         | 250 V AC   |
| Frequenz                             | 50/60  |
| Nennstrom                            | 16 A   |
| Verbindungsklemmen                   | nach DIN VDE 0620-1                                    |
| Bauart                               | nach DIN 49440   |
| Einbautiefe                          | 32 mm  |
| Werkstoff                            | Thermoplast  |
| Erhöhter Berührungsschutz            | nach DIN VDE 0620-1                                    |
| Nennstrom                            | 16 A   |
| Farbe                                | polarweiß  |
| Anschlussart                         | mit Schraub-Liftklemmen                                |
| Aufdruck                             | ohne Aufdruck  |
| Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb | mit Beschriftungsfeld                                  |
| Montageart                           | mit Spreizkrallen                                      |
| Schutz                               | erhöhter Berührungsschutz                              |
| Hinweistext                          | Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. |