



455401



### UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Kat.6, Class E

UAE-Steckdose aus Zinkdruckguss für Stecker RJ11/RJ12/RJ45 mit LSA+ Klemmen, 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung, 45° Schrägauslass, flexible Leitungszuführung, geeignet für PoE+.

### Technische Merkmale

#### \_default

Nennspannung	72 V DC
Nennstrom	0.5 A
Übertragungsbandbreite	max. 250 MHz
Kontaktwiderstand Signal	20 mΩ
Kontaktwiderstand Schirm	100 mΩ
Leiter Ø	0.4...0.63 mm (AWG 26-22)
Einbautiefe	31 mm
Betriebstemperatur	-40...70 °C
Bauart	nach DIN EN 60603-7-5
Cat.6/Class E	nach DIN EN 50173-1:2011-09
Farbcode A und B	nach TIA/EIA-568-B.2
Tragplatte / Tragrings	äußere Ösen am Tragrings abbrechbar für runde Designs
Material / Oberfläche	Gehäuse aus Zinkdruckguss
Steckertyp	für Stecker RJ11, RJ12 und RJ45
Spannung	geeignet für PoE+
Kontakt	mit 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung
Leitung	flexible Leitungszuführung
Auslass	mit 45° Schrägauslass
Montageart	ohne Spreizkrallen
Anschlussart	mit LSA+ Klemmen