



47063512



Steckdosen-Einsatz SCHUKO m. Klappdeckel u. erh. Berührungsschutz W.1, polarweiß

Steckdosen-Einsatz SCHUKO® mit Klappdeckel AP/UP, mit erhöhter Berührungsschutz, mit Steckklemmen, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, Verbindungsklemmen nach VDE 0620, Bauart DIN 49440. Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Technische Merkmale

_default

Montageart	Aufputz oder Unterputz
Haupt-Designlinie	Berker W.1
Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Betriebstemperatur	-15...30 °C
Anschlussart	mit Steckklemmen
Klappdeckel	mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar
Hinweistext	Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
Besonderer Hinweistext	Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage den Schutzgrad IP55.