



471509



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel wg Up IP44 polarweiß glänzend

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Technische Merkmale

_default

Montageart	Unterputz
Schutzart	IP44
Farbe	polarweiß glänzend
Haupt-Designlinie	wg UP IP44
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60
Nennstrom	16 A
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Einbautiefe	31.2 mm
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Werkstoff	Thermoplast
Nennstrom	16 A
Farbe	polarweiß
Anschlussart	mit Steckklemmen
Aufdruck	ohne Aufdruck
Montageart	mit Spreizkrallen
Schutz	ohne erhöhten Berührungsschutz
Hinweistext Bildpreisliste/Katalog	Nur in Verbindung mit Dichtungsflansch Best.-Nr. 1884 verwenden!

Besonderer Hinweistext

Nur in Verbindung mit entsprechendem Dichtungsset für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.