



Steckdosen-Kombination SCHUKO 2fach mit Rahmen Q.1/Q.3 polarweiß, samt

Steckdose SCHUKO® 2-fach Kombination mit Rahmen, ohne Spreizkrallen, 2 x 1-fach, durchverdrahtet, mit Steckklemmen, Verbindungsklemmen VDE 0620, Bauart DIN 49440, Zur Installation in Kabelkanal-Einbaudosen und in handelsübliche 2-fach Hohlwanddosen, sowie in 2-fach Up-Dosen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

47206089



Technische Merkmale

_default

Montageart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	polarweiß samt
Haupt-Designlinie	Berker Q.1
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60
Nennstrom	16 A
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Einbautiefe	32 mm
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Werkstoff	Duroplast
Nennstrom	16 A
Farbe	polarweiß
Anschlussart	mit Steckklemmen
Aufdruck	ohne Aufdruck
Montageart	ohne Spreizkrallen, für Schraubbefestigung
Schutz	ohne erhöhten Berührungsschutz

Hinweistext Bildpreisliste/Katalog Zur Installation in Kabelkanal-Einbaudosen und in handelsübliche Doppel-Verbindungs-dosen.