



47236086



Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Q.1/Q.3 anthrazit samt

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

Technische Merkmale

_default

Montageart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	anthrazit samt, lackiert
Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60
Nennstrom	16 A
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Einbautiefe	32 mm
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Werkstoff	Duroplast
Erhöhter Berührungsschutz	nach DIN VDE 0620-1
Nennstrom	16 A
Farbe	anthrazit
Anschlussart	mit Steckklemmen
Aufdruck	ohne Aufdruck
Montageart	mit Spreizkrallen
Schutz	erhöhter Berührungsschutz