



47272089



Steckdose SCHUKO 45° R.1/R.3 polarweiß, glänzend

Steckdose SCHUKO® 45 Grad versetzt mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei.

Technische Merkmale

_default

Montageart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	polarweiß glänzend
Haupt-Designlinie	Berker R.1/R.3/R.8
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60
Nennstrom	16 A
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Einbautiefe	32 mm
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Werkstoff	Thermoplast
Nennstrom	16 A
Farbe	polarweiß
Einführungen	für diagonales Einstecken
Anschlussart	mit Steckklemmen
Aufdruck	ohne Aufdruck
Montageart	mit Spreizkrallen
Schutz	ohne erhöhten Berührungsschutz
Hinweistext	Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.