



47441606



### Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel, arretiert im geöffneten Zustand. Für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

#### Technische Merkmale

##### \_default

Montageart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	anthrazit matt
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60
Nennstrom	16 A
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Werkstoff	Thermoplast
Erhöhter Berührungsschutz	nach DIN VDE 0620-1
Nennstrom	16 A
Farbe	anthrazit
Anschlussart	mit Steckklemmen
Aufdruck	ohne Aufdruck
Klappdeckel	Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung
Montageart	Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar, mit Spreizkrallen
Schutz	erhöhter Berührungsschutz DIN VDE 0620-1
Hinweistext	Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.