



47441949



### Steckdose SCHUKO mit Klappd.,abtastb.Symbol u. erh.BS S.1/B.3/B.7 polarweiß,matt

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, abtastbares Symbol Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar, Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung, mit Steckklemmen.

#### Technische Merkmale

<b>_default</b>	
Montageart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	polarweiß matt
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60
Nennstrom	16 A
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Einbautiefe	32 mm
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Barrierefreies Bauen	in Anlehnung an DIN 18040
Werkstoff	Thermoplast
Erhöhter Berührungsschutz	nach DIN VDE 0620-1
Nennstrom	16 A
Farbe	polarweiß
Verwendung allgemein sonstige	für barrierefreies Bauen
Anschlussart	mit Steckklemmen
Aufdruck	mit Aufdruck
Klappdeckel	Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung
Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	mit abtastbarem Symbol
Montageart	Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar, mit Spreizkrallen
Schutz	erhöhter Berührungsschutz DIN VDE 0620-1
Hinweistext	Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.