



47498982





Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

Technische Merkmale

d	e	f	a	u	I	t

Montageart	Unterputz		
Schutzart	IP20		
Farbe	weiß glänzend		
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7		
Nennspannung	250 V AC		
Frequenz	50/60		
Nennstrom	16 A		
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1		
Bauart	nach DIN 49440		
Einbautiefe	32 mm		
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1		
Werkstoff	Duroplast		
Erhöhter Berührungsschutz	nach DIN VDE 0620-1		
Nennstrom	16 A		
Farbe	weiß		
Anschlussart	mit Steckklemmen		
Aufdruck	ohne Aufdruck		
Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	mit Beschriftungsfeld		
Montageart	mit Spreizkrallen		
Schutz	erhöhter Berührungsschutz		
Hinweistext	Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.		