


47501404



Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 alu, matt

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

Technische Merkmale

_default

Montageart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	aluminium matt, lackiert
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60
Nennstrom	16 A
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Einbautiefe	32 mm
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Werkstoff	Thermoplast
Nennstrom	16 A
Farbe	aluminium
Anschlussart	mit Steckklemmen
Aufdruck	ohne Aufdruck
Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	mit Beschriftungsfeld
Montageart	mit Spreizkrallen
Schutz	ohne erhöhten Berührungsschutz
Hinweistext	Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.