



47516089



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Q.1/Q.3 polarweiß samt

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Aufdruck, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm.

Technische Merkmale

_default

Montageart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	polarweiß samt
Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60
Nennstrom	16 A
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Werkstoff	Thermoplast
Erhöhter Berührungsschutz	nach DIN VDE 0620-1
Nennstrom	16 A
Farbe	polarweiß
Anschlussart	mit Steckklemmen
Aufdruck	mit Aufdruck
Klappdeckel	mit zufallendem Klappdeckel
Montageart	mit Spreizkrallen
Schutz	erhöhter Berührungsschutz

Besonderer Hinweistext

Nur in Verbindung mit Dichtungsset (Best.-Nr. 10107200) für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.