



47753522



Steckdose SCHUKO® 2fach waag. m. Klappd. AP, 4 Schieber, Berker W.1, polarw. matt

Steckdose SCHUKO® 2-fach waagerecht mit Klappdeckel AP, IP55. Für waagerechte Montage, Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, die obere und untere Einführung für Leitungen sind seitlich angeordnet und daher besonders geeignet für die Montage neben Türrahmen o. ä. 2 zusätzliche seitliche Leitungseinführungen, durch die seitlichen Leitungseinführungen besonders geeignet für die Montage über Werkbänke, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Technische Merkmale

_default	
Montageart	Aufputz / Aufbau
Schutzart	IP55
Haupt-Designlinie	Berker W.1
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60
Nennstrom	16 A
Leiterquerschnitt	1...2.5 mm²
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Werkstoff	Thermoplast
Betriebstemperatur	-15...30 °C
Nennstrom	16 A
Anschlussart	mit Steckklemmen
Aufdruck	ohne Aufdruck
Klappdeckel	mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar
Schutz	ohne erhöhten Berührungsschutz
Hinweistext	Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei, Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.