



47803515



IP55

Kombination Wechselschalter/Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP W.1 grau

Kombination Wechselschalter/Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55. Für senkrechte Montage, Wechselschalter und Steckdose separat anschließbar, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Technische Merkmale

_default

Farbe	grau/lichtgrau matt
Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A
Schaltstrom	10 AX
Betriebstemperatur	-15...30 °C
Schutzart	IP55
Dichtung	mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Klappdeckel	mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar
Montageart	für senkrechte Montage
Schalter / Steckdosen	Wechselschalter und Steckdose separat anschließbar
Leitung	mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr
Anschlussart	mit Steckklemmen
Hohlboden	viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze
Hinweistext	Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei, Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.