



48037009



Steckdose SCHUKO/USB A-A, K.1, polarweiß glänzend

Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und Hohlwandmontage, mit Steckklemmen.

Technische Merkmale

_default

Montageart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	polarweiß glänzend
Haupt-Designlinie	Berker K.1
Nennspannung	250 V
Frequenz	50
Nennstrom	16 A
Einbautiefe	32 mm
Werkstoff	Thermoplast
Betriebstemperatur	5...35 °C
Erhöhter Berührungsschutz	nach DIN VDE 0620-1
Nennstrom	16 A
Ausgangsspannung	4.75...5.25 V DC
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen	max. 2400 mA
Ausgangsleistung	12 W
Leistungsaufnahme (Standby)	< 50 mW
Leiterquerschnitt (flexibel)	1.5...2.5 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1.5...2.5 mm ²
Verwendung allgemein sonstige	zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel
Steckverbinder / Buchsen	mit 2 USB-Buchsen Typ A
Sicherung	kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Anschlussart	mit Steckklemmen
Aufdruck	ohne Aufdruck
Montageart	für Unterputz- und Hohlwandmontage