



48038989



Steckdose SCHUKO/USB A-A, S.1, polarweiß glänzend

Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und Hohlwandmontage, mit Steckklemmen.

Technische Merkmale

| _default | |
|--|---|
| Montageart | Unterputz |
| Schutzart | IP20 |
| Farbe | polarweiß glänzend |
| Haupt-Designlinie | Berker S.1/B.3/B.7 |
| Nennspannung | 250 V |
| Frequenz | 50 |
| Nennstrom | 16 A |
| Einbautiefe | 32 mm |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | 5...35 °C |
| Erhöhter Berührungsschutz | nach DIN VDE 0620-1 |
| Nennstrom | 16 A |
| Ausgangsspannung | 4.75...5.25 V DC |
| Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen | max. 2400 mA |
| Ausgangsleistung | 12 W |
| Leistungsaufnahme (Standby) | < 50 mW |
| Leiterquerschnitt (flexibel) | 1.5...2.5 mm ² |
| Leiterquerschnitt (starr) | 1.5...2.5 mm ² |
| Farbe | polarweiß |
| Verwendung allgemein sonstige | zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel |
| Steckverbinder / Buchsen | mit 2 USB-Buchsen Typ A |
| Sicherung | kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung) |
| Anschlussart | mit Steckklemmen |
| Aufdruck | ohne Aufdruck |
| Montageart | für Unterputz- und Hohlwandmontage |