



52039909

Lichtsignal mit Rahmen S.1 polarweiß, matt

Lichtsignal mit Rahmen, Zentralstück für Steckbefestigung, Rufton-Erhaltung bei Spannungsausfall und -wiederkehr. Mit potenzialfreiem Relaiskontakt zur Rufton-Weiterleitung z. B. an Telefonwählgerät, 4 roten LEDs, Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar, akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar, Schraubklemmen. Zur visuellen und akustischen Alarmierung in Notfallsituationen. Hinweis: Gerät unbedingt an gut einsehbarer Stelle installieren. Tiefe UP-Dose verwenden (Empfehlung).

Technische Merkmale

_default

Betriebsspannung	24 V DC
Betriebstemperatur	-5...40 °C
Haupt-Designlinie	Berker S.1
Farbe	polarweiß matt
Montageart	Zentralstück für Steckbefestigung
Netz	Rufton-Erhaltung bei Spannungsausfall und -wiederkehr
Potenzialfrei	mit potenzialfreiem Relaiskontakt zur Rufton-Weiterleitung, z. B. an Telefonwählgerät
LED	mit 4 roten LEDs
Summer/Sirene	Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar, akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar
Anschlussart	mit Schraubklemmen
Hinweistext	Empfehlung: Tiefe Dose verwenden.
Zentraltext	Zur visuellen und akustischen Alarmierung in Notfallsituationen. Achtung: Gerät unbedingt an gut einsehbarer Stelle installieren.
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen	nach DIN 49073-1