



Gehäuseunterteil 3fach waagrecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 grau

Gehäuse 3-fach waagrecht, mit Rahmen AP. Für waagerechte Montage, mit einer Einführung für 2 Leitungen und 2 Einführungen für Leitung oder Rohr, Vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden. Nur bei Montage mit einem modularen Einsatz AP/UP der Produktlinie W.1 wird der Schutzgrad IP55 erreicht.

6019303505

Technische Merkmale

_default

Haupt-Designlinie	Berker W.1
Farbe	grau/lichtgrau matt
Leitung	mit einer Einführung für 2 Leitungen und 2 Einführungen für Leitung oder Rohr
Dichtung	mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Montageart	für waagerechte Montage
Besonderer Hinweistext	Nur bei Montage mit einem Unterputz-Einsatz der Produktlinie Berker W.1 wird der Schutzgrad IP55 erreicht.