



Gehäuseunterteil 2fach waagrecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 grau

Gehäuse 2-fach waagrecht, mit Rahmen AP. Für waagerechte Montage, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr. Durch die seitliche Anordnung der oberen/unteren Leitungseinführung besonders geeignet zur Montage neben Türrahmen o. ä. Vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden. Nur bei Montage mit einem modularen Einsatz AP/UP der Produktlinie W.1 wird der Schutzgrad IP55 erreicht.

6719323505

Technische Merkmale

_default

Haupt-Designlinie	Berker W.1
Farbe	grau/lichtgrau matt
Leitung	mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr
Dichtung	mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Montageart	für waagerechte Montage
Besonderer Hinweistext	Nur bei Montage mit einem Unterputz-Einsatz der Produktlinie Berker W.1 wird der Schutzgrad IP55 erreicht.