


80141180



IP20



Tastensensor-Modul 1fach mit integriertem Busankoppler KNX S.1/B.x

Tastensensor-Modul 1-fach Up. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder Krallenbefestigung, zum Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und Farbe parametrierbar, mit integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy.

Technische Merkmale

| _default | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Betriebsspannung über Bus | 21...32 V DC |
| Stromaufnahme Bus (Datentransfer) | max. 10 mA |
| Haupt-Designlinie | KNX - Berker S.1/B.3/B.7 |
| Betriebstemperatur | -5...45 °C |
| Einbautiefe | 31 mm |
| Werkstoff | Kunststoff/Metall |

| | |
|---|----------------------|
| Bedienkonzept "Einzeltasten-Funktion" fest vorgegeben, Bedienkonzept für Funktion "Rolllade/Jalousie" fest vorgegeben, Schalten von Szenen (1..8) möglich, Helligkeitswert der Status-LED für Tag-/Nachtbetrieb fest eingestellt, Umschaltung für Tag-/Nachtbetrieb möglich, integrierter Temperaturfühler mit Ausgabe der Messwerte, Farbe der Status-LED für das Gerät einheitlich einstellbar, Tastenfunktion: u. a. Schalten, Dimmen, Rollladen/Jalousie, Zeitschalter, Zwangssteuerung, Betriebsmodusumschaltung | easy link Funktionen |
| Funktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen | Funktion |
| Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar | Bedienung |
| mit Programmier Taste und roter Programmier-LED | Taste / Tasterknopf |
| integrierter Temperaturfühler mit Ausgabe der Messwerte über Objekt | Temperatur |
| mit Demontageschutz | Schutz |
| mit integriertem Busankoppler | Busankoppler |
| Busanschluss über Anschlussklemme | Busanschluss |
| mit einer RGB Status-LED in Helligkeit und Farbe parametrierbar | LED - KNX |
| mit integriertem Summer zur akustischen Identifikation des Teilnehmers innerhalb der Anlage | Summer/Sirene |