



85241179



Jalousie-Taste K.1 polarweiß, glänzend

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrung). Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei.

Technische Merkmale

_default	
Nachlaufzeit, einstellbar	0...500 s
Jalousie-Laufzeit	2 min
Umschaltzeit bei Richtungswechsel	< 0.6 s
minimale Lamellen-Verstellzeit	≈ 250 ms
Lamellenverstellung bei Tastendruck	< 0.4 s
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck	> 0.4 s
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Haupt-Designlinie	Berker K.1
Farbe	polarweiß glänzend
LED	LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Kontroll-LED für Aussperrung
Funktion	Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position ; Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrung)
Sensor / Fühler	Nicht geeignet für Regen- und Windsenor
Aufdruck	mit Aufdruck Symbol Pfeile
Schutz	mit Demontageschutz
Besonderer Hinweistext	Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung.