



85342229



IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m Q.1/Q.3 polarweiß, samt

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, μ -Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.

Technische Merkmale

_default	
Nennmontagehöhe	2.2 m
Erfassungsfeld Ø, am Fußboden	0 m
Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Farbe	polarweiß samt
Erfassungswinkel, einstellbar	je Seite $\approx 45 \dots 90^\circ$
Erfassungsfeld, rechteckig	8 x 12
Reichweite frontal	≈ 8 m
Reichweite seitlich	je ≈ 6
Nachlaufzeit, einstellbar	≈ 10 s...30 min
Ansprechhelligkeit, einstellbar	$\approx 5 \dots 1000$ lx , Tagbetrieb
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar	10...100 %
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Aufbauhöhe	34 mm
Taste / Tasterknopf	mit Taste für Ein/Aus/Automatik
LED	mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige
Betriebsart	Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z. B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen)
Funktion	Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste ; mit Tastensperre ; Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden ; mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
Energieverbrauch	niedriger Eigenenergiebedarf
Arbeitsweise	μ -Prozessor gesteuerte Arbeitsweise
Schutz	mit Demontageschutz
Hinweistext	Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich geeignet!