

85422101



IP20

Universal Tastdimmer 2fach 2-Draht, Tragring rund

Universal-Tastdimmer 2-fach Elektronikplattform, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit 2 Nebenstelleneingängen für Taster (Schließer) Einflächenbedienung, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen.

Technische Merkmale

_default

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50/60
Leistungsaufnahme - Standby (Kanal 1/Kanal 2)	< 0,3/0,7 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	je Kanal 35…300 W
Dimmbare 230 V LED-Lampen	je Kanal 12…40 W
Dimmbare Energiesparlampen	je Kanal 15…54 W
Dimmbare, konventionelle Trafos	je Kanal 35…300 VA
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos	je Kanal 35…300 W
Anzahl Nebenstellen	unbegrenzt
Betriebstemperatur	-5…45 °C
Leitungslänge Nebenstellen	max. je Kanal 50
Last-Leitungslänge	max. 100 m
Schraubklemmen (max.)	2 x 1,5/1 x 2,5
Einbautiefe	32 mm
Einstellungen	Optimierung des Dimmverhaltens durch Feineinstellung der Lastart und spezielle Einstell-Modi
Dimmprinzip	automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (autoDetect-Verfahren),Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
Softanlauf	lampenschonender Softanlauf
Sicherung	kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Nebenstelleneingang	mit 2 Nebenstelleneingängen für Taster (Schließer) Einflächenbedienung
Material / Oberfläche	keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen
Anschlussart	mit Schraubklemmen
Hinweistext Bildpreisliste/Katalog	Keine induktiven und kapazitiven Lasten gemeinsam anschließen.
Zentraltext	Umfangreiche Sende- und/oder Empfangsfunktionen in Verbindung mit einem KNX-Funk Aufsatz.