



85741177



### Jalousie-Schaltuhr K.5 alu, lackiert

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Ausperrversicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.

### Technische Merkmale

<b>_default</b>	
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab	20
Laufzeit	2 min
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck	> 0.5 s
Umschaltzeit bei Richtungswechsel	< 0.6 s
minimale Lamellen-Verstellzeit	≈ 250 ms
Lamellenverstellung bei Tastendruck	< 0.5 s
Astrozeitverschiebung	± 2 h
Gangreserve	≈ 8 h
Zufallsgenerator	± 15 min
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Haupt-Designlinie	Berker K.5
Farbe	alu matt, lackiert
Umschalter	mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb
Anzeige / Display	LC-Display leuchtet während der Bedienung, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, LC-Display-Kontrast einstellbar
Programme	Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb
Speicher	2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar
Funktion	Resetfunktion (auf Werkseinstellung) ; mit Tastensperre ; Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Ausperrversicherung)
Sensor / Fühler	Nicht geeignet für Regen- und Windsenor
Zeit	mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar)
Sprachen	Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar
Schutz	mit Demontageschutz
Besonderer Hinweistext	Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung.

