



941852506







${\bf Steckdose} \ {\bf SCHUKO}, \ {\bf mit} \ {\bf Schraubklemmen}, \ {\bf Integro} \ {\bf Modul-Eins\"{a}tze}, \ {\bf grau} \ {\bf matt}$

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen.

Technische Merkmale

Montageart	Einbauinstallation	
Schutzart	IP44	
rbe grau		
Haupt-Designlinie	Berker Integro Modul-Einsätze	
Nennspannung	250 V AC	
Frequenz	50	
Nennstrom	16 A	
/erbindungsklemmen nach DIN VDE 0		
Bauart	nach DIN 49440	
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1	
Werkstoff	Thermoplast	
Nennstrom		
Farbe	eisengrau	
Anschlussart	mit Schraubklemmen	
Aufdruck	ohne Aufdruck	
Montageart	für 4Loch Schraubbefestigung	
Schutz ohne erhöhten Berührur		

Nur in Verbindung mit Dichtung (Best.-Nr. 91853), Rahmen mit Klappdeckel (Aufdruck "IP44") und Berührungsschutzdose für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

Besonderer Hinweistext