



9419505



Steckdose SCHUKO, erh. Ber.schutz, Schraubkl., Integro Modul-Einsätze, schw. m.
Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz.

Technische Merkmale

_default

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Montageart | Einbauinstallation |
| Schutzart | IP44 |
| Farbe | schwarz matt |
| Haupt-Designlinie | Berker Integro Modul-Einsätze |
| Nennspannung | 250 V AC |
| Frequenz | 50 |
| Nennstrom | 16 A |
| Verbindungsklemmen | nach DIN VDE 0620-1 |
| Bauart | nach DIN 49440 |
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1 |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Erhöhter Berührungsschutz | nach DIN VDE 0620-1 |
| Nennstrom | 16 A |
| Farbe | schwarz |
| Anschlussart | mit Schraubklemmen |
| Aufdruck | ohne Aufdruck |
| Montageart | für 4Loch Schraubbefestigung |
| Schutz | erhöhter Berührungsschutz |

Besonderer Hinweistext

Nur in Verbindung mit Dichtung (Best.-Nr. 91853),
Rahmen mit Klappdeckel (Aufdruck "IP44") und
Berührungsschutzdose für die wassergeschützte
Unterputzinstallation IP44 geeignet.