



941952505



**Steckdose SCHUKO, erh. Ber.schutz, Schraubkl., Integro Modul-Einsätze, anthr. m.**

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz.

**Technische Merkmale**

**\_default**

Montageart	Einbauinstallation
Schutzart	IP44
Farbe	anthrazit matt
Haupt-Designlinie	Berker Integro Modul-Einsätze
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50
Nennstrom	16 A
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Werkstoff	Thermoplast
Erhöhter Berührungsschutz	nach DIN VDE 0620-1
Nennstrom	16 A
Farbe	anthrazit
Anschlussart	mit Schraubklemmen
Aufdruck	ohne Aufdruck
Montageart	für 4Loch Schraubbefestigung
Schutz	erhöhter Berührungsschutz

Besonderer Hinweistext

Nur in Verbindung mit Dichtung (Best.-Nr. 91853),  
Rahmen mit Klappdeckel (Aufdruck "IP44") und  
Berührungsschutzdose für die wassergeschützte  
Unterputzinstallation IP44 geeignet.