



947792503



Steckdose SCHUKO, erh. Ber.schutz, Steckkl., Integro Modul-Einsätze, schw. m.

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, Erdungsbügelklemmkräfte erfüllen TNO-Anforderungen.

Technische Merkmale

_default

Montageart	Einbauinstallation
Schutzart	IP44
Farbe	schwarz matt
Haupt-Designlinie	Berker Integro Modul-Einsätze
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50
Nennstrom	16 A
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Werkstoff	Thermoplast
Erhöhter Berührungsschutz	nach DIN VDE 0620-1
Nennstrom	16 A
Farbe	schwarz
Anschlussart	mit Steckklemmen
Aufdruck	ohne Aufdruck
Montageart	für 4Loch Schraubbefestigung
Schutz	erhöhter Berührungsschutz
Hinweistext Bildpreisliste/Katalog	Erdungsbügelklemmkräfte erfüllen TNO-Anforderungen.

Besonderer Hinweistext

Nur in Verbindung mit Dichtung (Best.-Nr. 91853),
Rahmen mit Klappdeckel (Aufdruck "IP44") und
Berührungsschutzdose für die wassergeschützte
Unterputzinstallation IP44 geeignet.