www.partner.gira.de

## SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ Schraubklemmen

**GIRA** Datenblatt



| Spezifikation |                     | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---------------|---------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
| •             | Cremeweiß glänzend  | 0180 01     | 1   | 6,75               | 01 | 4010337180012 |
| •             | Reinweiß glänzend   | 0180 03     | 10  | 6,75               | 01 | 4010337180036 |
| •             | Reinweiß seidenmatt | 0180 27     | 1/5 | 6,75               | 01 | 4010337180272 |
|               | Anthrazit           | 0180 28     | 1/5 | 8,23               | 11 | 4010337180289 |
|               | Farbe Alu           | 0180 26     | 1/5 | 12,55              | 11 | 4010337180265 |
|               | Schwarz matt        | 0180 005    | 1/5 | 12,55              | 11 | 4010337037682 |
| •             | Grau matt           | 0180 015    | 1/5 | 12,55              | 11 | 4010337077251 |
|               | Edelstahl           | 0180 600    | 1   | 20,34              | 11 | 4010337021889 |
|               | Bronze / Schwarz    | 0180 603    | 1   | 21,14              | 11 | 4010337661306 |

## **GIRA** Datenblatt

katalog.gira.de

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

Bronze / Cremeweiß

0180 613

5

21,14

11

4010337661320

**Technische Daten** 

Einbautiefe

- neue Generation:

29 mm

Anschlussquerschnitt

- für Leiter von:

1,5 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup>

## Hinweise

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.