








## SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld und Shutter System 55



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	0462 01	1/5	13,21	01	4010337462019
 Reinweiß glänzend	0462 03	1/5	13,21	01	4010337462033
 Reinweiß seidenmatt	0462 27	1/5	13,21	01	4010337462279
 Anthrazit	0462 28	1/5	14,37	11	4010337462286
 Farbe Alu	0462 26	1/5	18,58	11	4010337462262
 Schwarz matt	0462 005	1/5	18,58	11	4010337037576
 Grau matt	0462 015	1/5	18,58	11	4010337081098

### Technische Daten

Einbautiefe	
- neue Generation:	29 mm
Anschlussquerschnitt	
- für Leiter von:	1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur	
- Shutter:	0 °C bis +45 °C

---

## Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

---

## Lieferumfang

- Beschriftungsschild "EDV" ist beigelegt.

---