










Abdeckrahmen Gira Standard 55 mit Beschriftungsfeld
Reinweiß glänzend



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 1fach	1091 03	10	6,60	01	4010337091035
 2fach waagrecht	1092 03	10	12,24	01	4010337092032
 2fach senkrecht	1102 03	10	12,24	01	4010337102038
 3fach waagrecht	1093 03	10	19,27	01	4010337093039
 3fach senkrecht	1103 03	1/5	19,27	01	4010337103035
 4fach waagrecht	1094 03	1/5	28,08	01	4010337094036
 4fach senkrecht	1114 03	1/5	28,08	01	4010337008910
 5fach waagrecht	1095 03	1/5	42,22	01	4010337095033
 5fach senkrecht	1115 03	1/5	42,22	01	4010337115038

Merkmale

- Bruchsicher.
 - Sprühnebedicht.
 - Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze.
 - Besonders geeignet für Objekte, in denen Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, bspw. in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern.
-

Hinweise

- Nicht zu verwenden mit: Dichtungsset IP44, Aufputz-Gehäuse flache Bauweise, Aufputz-Gehäuse.
-