










**Abdeckrahmen Gira Standard 55 mit Beschriftungsfeld
Cremeweiß glänzend**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 1fach	1091 01	10	6,60	01	4010337091011
 2fach waagrecht	1092 01	10	12,24	01	4010337092018
 2fach senkrecht	1102 01	10	12,24	01	4010337102014
 3fach waagrecht	1093 01	1/5	19,27	01	4010337093015
 3fach senkrecht	1103 01	1/5	19,27	01	4010337103011
 4fach waagrecht	1094 01	1/5	28,08	01	4010337094012
 4fach senkrecht	1114 01	1	28,08	01	4010337008903
 5fach waagrecht	1095 01	1	42,22	01	4010337095019
 5fach senkrecht	1115 01	1	42,22	01	4010337115014

Merkmale

- Bruchsicher.
 - Sprühnebedicht.
 - Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze.
 - Besonders geeignet für Objekte, in denen Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, bspw. in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern.
-

Hinweise

- Nicht zu verwenden mit: Dichtungsset IP44, Aufputz-Gehäuse flache Bauweise, Aufputz-Gehäuse.
-