










**Abdeckrahmen Gira Standard 55 mit Beschriftungsfeld**  
**Reinweiß glänzend**



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  1fach            | 1091 03     | 10  | 6,60               | 01 | 4010337091035 |
|  2fach waagrecht | 1092 03     | 10  | 12,24              | 01 | 4010337092032 |
|  2fach senkrecht | 1102 03     | 10  | 12,24              | 01 | 4010337102038 |
|  3fach waagrecht | 1093 03     | 10  | 19,27              | 01 | 4010337093039 |
|  3fach senkrecht | 1103 03     | 1/5 | 19,27              | 01 | 4010337103035 |
|  4fach waagrecht | 1094 03     | 1/5 | 28,08              | 01 | 4010337094036 |
|  4fach senkrecht | 1114 03     | 1/5 | 28,08              | 01 | 4010337008910 |
|  5fach waagrecht | 1095 03     | 1/5 | 42,22              | 01 | 4010337095033 |
|  5fach senkrecht | 1115 03     | 1/5 | 42,22              | 01 | 4010337115038 |

## **Merkmale**

- Bruchsicher.
  - Sprühnebedicht.
  - Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze.
  - Besonders geeignet für Objekte, in denen Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, bspw. in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern.
- 

## **Hinweise**

- Nicht zu verwenden mit: Dichtungsset IP44, Aufputz-Gehäuse flache Bauweise, Aufputz-Gehäuse.
-