







SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und Shutter System 55



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend | 2762 01 | 1/5 | 20,68 | 01 | 4010337059417 |
|  Reinweiß glänzend | 2762 03 | 1/5 | 20,68 | 01 | 4010337059516 |
|  Reinweiß seidenmatt | 2762 27 | 1/5 | 20,68 | 01 | 4010337059530 |
|  Anthrazit | 2762 28 | 1/5 | 21,89 | 11 | 4010337059547 |
|  Farbe Alu | 2762 26 | 1/5 | 26,04 | 11 | 4010337059523 |
|  Schwarz matt | 2762 005 | 1/5 | 26,04 | 11 | 4010337037606 |

Technische Daten

| | |
|----------------------|---|
| Einbautiefe | |
| - neue Generation: | 29 mm |
| Anschlussquerschnitt | |
| - für Leiter von: | 1,5 mm ² bis 2,5 mm ² |
| Umgebungstemperatur | |
| - Shutter: | 0 °C bis +45 °C |

Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
-

Lieferumfang

- Beschriftungsschild "EDV" ist beigelegt.
-