

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte und Shutter System 55



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	4170 01	1/5	63,22	02	4010337094708
Reinweiß glänzend	4170 03	1/5	63,22	02	4010337094722
Reinweiß seidenmatt	4170 27	1/5	63,22	02	4010337094746
Anthrazit	4170 28	1/5	65,36	02	4010337094753
Farbe Alu	4170 26	1/5	68,60	02	4010337094739
Schwarz matt	4170 005	1/5	68,60	02	4010337094692
Grau matt	4170 015	1/5	68,60	02	4010337094715
Edelstahl (lackiert)	4170 600	1/5	81,83	02	4010337094760

Merkmale

- SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste.
- Die weiß leuchtenden LEDs werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.
- Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.
- Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebmen entfällt.

Technische Daten

Leistungsaufnahme

- Betrieb: 0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA
- Stand-by: 0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA

Lichtstärke: 0,2 cd

Einbautiefe

- neue Generation: 29 mm

Umgebungstemperatur: -15 °C bis +40 °C

Anschlussquerschnitt

- für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
-