

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel und Shutter System 55



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	4414 01	1/5	17,25	01	4010337094388
Reinweiß glänzend	4414 03	1/5	17,25	01	4010337094401
Reinweiß seidenmatt	4414 27	1/5	17,25	01	4010337094425
Anthrazit	4414 28	1/5	18,40	11	4010337094432
Farbe Alu	4414 26	1/5	22,62	11	4010337094418
Schwarz matt	4414 005	1/5	22,62	11	4010337094371
Grau matt	4414 015	1/5	22,62	11	4010337094395
Edelstahl	4414 600	1/5	30,96	11	4010337094463

Technische Daten

Einbautiefe
- neue Generation: 29 mm

Anschlussquerschnitt

- für Leiter von:

1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

- Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.
 - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
-