

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30° gedrehtem Einsatz und Shutter, ohne Befestigungskrallen  
System 55**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	4418 01	1/5	12,09	01	4010337094920
Reinweiß glänzend	4418 03	1/5	12,09	01	4010337094944
Reinweiß seidenmatt	4418 27	1/5	12,09	01	4010337094999
Anthrazit	4418 28	1/5	13,24	11	4010337095026
Farbe Alu	4418 26	1/5	17,41	11	4010337094982
Schwarz matt	4418 005	1/5	17,41	11	4010337094913
Grau matt	4418 015	1/5	17,41	11	4010337094937

## Merkmale

- Speziell geeignet für Winkelstecker.
- Auch zum Einsatz in Gira Energiesäule und Unterflursysteme.

- Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen.

---

## Technische Daten

Einbautiefe	
- neue Generation:	29 mm
Anschlussquerschnitt	
- für Leiter von:	1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur	
- Shutter:	0 °C bis +45 °C

---

## Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

---