

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter Steckklemmen



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	4453 01	10/100	9,80	01	4010337093718
Reinweiß glänzend	4453 03	10/100	9,80	01	4010337093732
Reinweiß seidenmatt	4453 27	10/100	9,80	01	4010337093763
Anthrazit	4453 28	10/100	10,96	11	4010337093770
Farbe Alu	4453 26	10	15,17	11	4010337093756
Schwarz matt	4453 005	10/100	15,17	11	4010337093701
Grau matt	4453 015	10	15,17	11	4010337093725
Edelstahl	4453 600	1/5	22,64	11	4010337093787
Bronze / Schwarz	4453 603	1/5	23,88	11	4010337093794

Bronze / Cremeweiß

4453 613

1/5

23,88

11

4010337093817

Technische Daten

Einbautiefe

- neue Generation:

29 mm

Anschlussquerschnitt

- für Leiter von:

1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur

- Shutter:

0 °C bis +45 °C

Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
